réf. **SPÉCIAL POLYESTER / SPÉCIAL BATEAUX** article 0115SB (bidon 500ml)
crème liquide blanche au PTFE

INFORMATION TECHNIQUE

Nettoyant Protecteur au PTFE spécial pour **polyester**, plexi, vinyl, ABS, gelcoat et également pour surfaces laquées

NETTOIE, ENTRETIENT et PROTÈGE DURABLEMENT

Le nettoyant protecteur réf.: SPECIAL BATEAUX est une crème laiteuse étudiée pour faciliter l'entretien du polyester, plexi, vinyl, ABS,... SPECIAL BATEAUX protège également les surfaces en matières plastiques rénovées avec RESTAUR ' PVC et les surfaces en aluminium ou en inox rénovées avec RESTAUR ' ALU.
SPECIAL BATEAUX empêche la fixation du CO^2, des salissures, du sel, etc. et protège les surfaces traitées contre les pluies acides, rayons U.V., atmosphères salines, mousses, algues, dépôts calcaires, nouvelle oxydation, etc.
SPECIAL BATEAUX dissout les taches de goudron, enlève les traces laissées par les auto-collants, réduit les risques de griffes et rend lisses les surfaces traitées.

DOMAINE D'UTILISATION
coques, mâts, hublots, sièges, châssis, tablettes, fenêtres, volets, revêtements décoratifs, planchettes, profils,... et également: tableaux de bord, mobilier de jardin, meubles de cuisine ou de bureau en stratifié, meubles de salle-de-bain, écrans de télévision et armatures,...

MODE D'EMPLOI
agiter le flacon au préalable. Frotter la surface avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de SPECIAL BATEAUX jusqu'à disparition des salissures (sur grandes surfaces, frotter avec une éponge végétale humide imbibée de produit.) Essuyer, remettre une fine couche de SPECIAL BATEAUX et polir après quelques instants avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY afin d'assurer finition et protection. Sur certaines surfaces fortement encrassées (coques ou mobilier de jardin par exemple), frotter avec un tampon nylon réf. ABRA MO dans le sens des fibres, en prenant soin de faire un essai préalable. Suivre ensuite le mode d'emploi initial.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	crème laiteuse
Poids spécifique	1
PH	7 càd neutre.
Stockage	à l'abri du gel.
Température d'application	10 à 30 ℃.

Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles
Il ne contient pas de produits abrasifs et n'altère ni les surfaces vitrées ni les joints secs de menuiseries.
SPECIAL BATEAUX est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S61 Eviter le rejet dans l'environnement.